

報道関係者各位

2007年5月10日

V-Gear 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**誰でも簡単に NAS (Network Attached Storage) 構築可能
IDE 接続と SATA 接続！使用環境によって選べる 2 種類のラインナップ
Vista 対応、小型化でより魅力アップ！「V-Gear LANDiskMini」発売**

V-Gear 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、Vista 対応！誰でも簡単に NAS(Network Attached Storage)構築可能。IDE 接続の HDD に対応した「LANDiskMini-IDE」と SATA 接続の HDD に対応した「LANDiskMini-SATA」の利用環境に合わせて選べる 2 種類の「V-Gear LANDiskMini」を 2007 年 5 月 12 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

「V-Gear LANDiskMini」は、Vista 対応の LAN 接続型のネットワーク対応 HDD ケースです。内蔵型の 3.5 インチ HDD を搭載できます。IDE 接続の HDD に対応した「LANDiskMini-IDE」と SATA 接続の HDD に対応した「LANDiskMini-SATA」の 2 種類からお選び頂けます。最新の SATA 接続の HDD を搭載するか、IDE 接続の旧 HDD を搭載するか、ご利用の環境に合わせてお選び下さい。

内蔵型の 3.5 インチ HDD の取り付けと簡単な設定で、NAS(Network Attached Storage)を構築でき、ネットワーク接続された複数台のコンピュータから共有ディスク/共有フォルダとして利用できます。キーボードなどの入出力機器を使うことなく、LAN ケーブルでネットワーク接続するだけで複数の PC からアクセス可能な HDD として活躍いたします。10/100BASE-TX のインターフェースを 1 ポート備え、BigDrive に対応しています。137GB 以上の大容量 HDD も搭載できます。HDD フォーマット形式は FAT32 で、1 ファイルのサイズは最大 4GB となります。専用のユーティリティソフトを使用しないため、Windows でも Mac でも Linux でも Unix でも使用できます。



「V-Gear LANDiskMini」は、3×3cm 角の冷却ファンを筐体内部に 1 基搭載。こもりがちな熱を効果的に放熱いたします。省電力型プロセッサ及び高速メモリを内蔵。LAN に接続していれば、独立したファイルサーバーとしても利用可能です。付属のラバーシートをケース裏面に取り付けることで、HDD から発する振動を緩和いたします。

さらに USB ポートを搭載しているので、USB ケーブルにてパソコンと接続することができます。外付け HDD としての利用はもちろん、動画など大容量のデータを「V-Gear LANDiskMini」へ、高速で簡単に転送できます。また、有害物質規制「RoHS 指令」に適合した環境に優しい製品になります。設置場所を選ばない小型化された「V-Gear LANDiskMini」は、ご家庭でもオフィスでも快適に使用できる優れた NAS キットになります。

*** V-Gear LANDiskMini 製品特徴 ***

簡単に NAS(Network Attached Storage)を構築できる

内蔵型の 3.5 インチ HDD を取り付けることによって、簡単にネットワーク HDD を実現できます。ネットワーク接続された他の PC から、共有ファイル/共有ディスクとして使用できる NAS(Network Attached Storage)を構築できます。

IDE 接続対応と SATA 接続対応の 2 種類のラインナップ

内蔵型の 3.5 インチ HDD の接続方式に合わせて、IDE 接続に対応した「LANDiskMini-IDE」と、SATA 接続に対応した「LANDiskMini-SATA」の 2 種類の製品ラインナップ。最新の SATA 接続 HDD を搭載するか、または IDE 接続の旧 HDD を搭載するかは、お客様のご使用環境に合わせてお選び頂けます。

知識不要の簡単セットアップ！

組み立ての知識が無くても、簡単に HDD を設置できます。ユーザー設定やハードディスク増設時の設定などソフトを使用することなく、ブラウザ画面から簡単に設定できます。Internet Explorer のアドレスバーに「http://storage」と入力するだけで、IP アドレス確認やユーザー設定を簡単に行なえます。

3 cm角の冷却ファン搭載、RoHS 指令適合！

3×3 cm角の冷却ファンを筐体内部に 1 基搭載。筐体内部のこもりがちな熱を効果的に放熱いたします。また、有害物質規制「RoHS 指令」に適合した環境にも優しい製品になります。

USB 接続で外付け HDD として使用可能！

USB ケーブルにて直接パソコンと接続することができます。外付け HDD としての利用はもちろん、動画など大容量のデータを「LANDiskMini」に転送するときなど、高速で簡単に転送できます。

Windows でも Mac でも Linux でも Unix でも使用できる！

専用のユーティリティソフトを使用しないため、OS 環境を選ばずに使用できます。

Mac 環境の場合は MAC OS X(10.3.X)以降、Linux 環境時は Linux カーネル 2.4.1.0 以降。

二つの操作モード！SAMBA & FTP サーバ

SAMBA 及び FTP サーバという二つの操作モードが使用できます。SAMBA モードでは LAN を通して NAS として利用でき、FTP モードではネットを通してファイルサーバとして利用できます。さらに DHCP サーバとしても利用可能です。

*** V-Gear LANDiskMini 製品 SPEC ***

| | |
|----------------|---|
| 製品型番 | LANDiskMini-IDE LANDiskMini-SATA |
| LAN 接続インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T × 1 コネクタ形状:RJ-45 |
| USB インターフェース | USB2.0/1.1 |
| 電源 | AC 電源 INPUT:100-240V/50-60VA/50-60Hz、 OUTPUT:+12V-2.0A MAX:24W PSE マーク付き |
| 対応ネットワークプロトコル | TCP/IP、NBNS (Net BIOS Name Server)、Microsoft Networks (CIFS/SMB)、DHCP Server/Client (Auto detection)、SNTP Client |
| 対応 OS | ・NAS として使用する場合 Windows 98SE、Windows ME、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista MAC OS X(10.3.X)以降、Linux Unix(SMB/FTP) ・USB 外付け HDD として使用する場合 Windows ME、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、MAC OS 8.6/9.x/10.x、Linux Kernel (2.4.1.0 以降) |
| 対応 HDD | ・IDE タイプ: Ultra ATA/133 ・SATA タイプ: SATA I/II Hard Disk Driver Ultra DMA をサポートする HDD 推奨 |
| 対応 HDD フォーマット | FAT32 1 ファイルあたりの最大ファイル容量は 4GB まで |
| IP アドレス設定 | 自動取得、手動設定 |
| 時刻合わせ | NTP サーバ(Network Time Protocol)対応 |
| 外型寸法 | 163 × 163 × 50 mm |
| 質量 | 485g (HDD 含まず) |
| 動作環境 | 温度 5 ~ 35 湿度 10 ~ 90% (結露なきこと) |
| 取得規格 | FCC、CE、BSMI |
| 製品構成 | 本体、12VAC アダプタ、LAN ケーブル、USB2.0 ケーブル、固定ネジ、ラバーシート、取扱説明書 |
| その他 注意事項 | 本体に USB 接続のプリンタを接続してもプリントサーバーとしての利用はできません。 本体に USB 接続の外付け HDD を接続しても HDD 容量の追加はできません。 |

*** V-Gear LANDiskMini 発売詳細 ***

-発売日

2007年5月12日

-製品名称

LANDiskMini-IDE
LANDiskMini-SATA

-店頭予想売価

LANDiskMini-IDE 5.980円前後(税込み)(OPEN)
LANDiskMini-SATA 6.980円前後(税込み)(OPEN)

-製品高解像度

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/mini-09.jpg>
<http://www.links.co.jp/html/press2/image/mini-23.jpg>
<http://www.links.co.jp/html/press2/image/mini-10.jpg>
<http://www.links.co.jp/html/press2/image/mini-11.jpg>
<http://www.links.co.jp/html/press2/image/mini-20.jpg>

-製品ページ

<http://www.links.co.jp/html/press2/news-landiskmini.html>

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6146 FAX:03-5812-6156
東京都千代田区外神田6-14-9 秋葉原 MFビル 3F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>