

報道関係者各位

2006年6月12日

Antec 総合製品代理店 株式会社リンクスインターナショナル

コンパクトなパーフェクトサイズのサーバーケース パワーユーザーの理想を叶える 550W 電源搭載「Atlas」発売！！

Antec 総合製品代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:川島 義之)は、パーフェクトサイズのサーバーケース、パワーユーザーの理想を叶える「Atlas」を2006年6月17日より、全国のPCパーツ専門店にて販売を開始いたします。店頭推定価格は、「Atlas」24,800円前後(税込)(OPEN)予定しております。

Antec社製「Atlas」は、Titan 550よりも更にコンパクトなパーフェクトサイズのサーバーケースです。ケース前面へのアクセスを簡単に行なえる、リムーバブルフロントベゼルを採用。ケースフロントには、92mmファンを2基増設可能。冷却性を高める拡張性にも優れています。同様に92mmファン設置部分にもリムーバブル方式を採用しており、HDDドライブへの簡易アクセスが可能です。リア部分には、3段階のスピード調節可能な120mm Tri Coolファンを標準装備。使用環境に合わせ、より静かに強力に冷却いたします。



高品質 True Power2.0 550W 電源を搭載。マルチ GPU 技術 SLI/CrossFire 対応、ATX12V Ver2.0 規格に準拠しています。システム障害時に、素早くメンテナンスができる特殊設計を採用。すべてのドライブをフロントから簡単に設置・取り外しすることができます。さらに、3.5 インチシャドウベイにはハードディスクの振動を吸収し、ノイズを緩和するゴムグロメットを搭載。

利用可能なドライブベイ(注)は5インチ×3、3.5インチ×1、3.5インチシャドウ×4。拡張スロット×7。本体サイズは、205(幅)×468(奥行き)×430(高さ)ミリ。重さは約12.5Kg。搭載可能なマザーボード規格はStandard ATX/Micro ATX。搭載電源は550W(SLI対応、SSI/EPS対応)。ケースファンはリアに120mm TriCoolファン×1(標準装備)、フロントファンは92mmファン×2(オプション)。フロントポートはUSB2.0コネクタ×2、IEEE1394コネクタ×1、Audio In/Out×1になります。製品の保証期間はAntec Quality 3年間保証がついております。

注 - 3.5インチベイの3.5インチ変換アダプターを外すことにより、5インチベイとしての利用可能

Atlas 製品特徴

・パーフェクトサイズのサーバーケース

Titan 550 よりも一回りコンパクトなパーフェクトサイズのサーバーケースです。フロントアクセス可能なHDDのインストール、120mm TriCoolファン、2つのフロント92mmファンマウント、高品質の550W電源の構成が、システムの組込からアップグレードを驚くほど簡単にさせます。パワーユーザーの理想を叶えるサーバーケースです。

・高品質 True Power2.0 550W 電源搭載

Antec社製 True Power2.0 550W電源を搭載。ATX12V Ver2.0規格に準拠しています。マルチGPU技術SLI/CrossFire、サーバ/ワークステーションシステム等のSSI/EPS12Vをサポートいたします。正確な電圧を維持するために、フィードバック回路により±3%負荷規制を行い制御し、専用出力による安定性の向上とリップルノイズの低減を実現しました。

・簡易アクセス可能なリムーバブル方式を採用

ケース前面へのアクセスを簡易に行うために、リムーバブルフロントベゼルを採用しています。同様に92mmフロントファン設置部分もリムーバブル方式を採用しており、HDDドライブへの簡易アクセスが可能です。どちらも上に持ち上げることで、簡単に取り外すことができます。

・すべてのドライブをフロントから設置/取り外し可能

システムの障害時に、すばやくメンテナンスができる特殊設計を採用しています。5インチベイ(ドライブにガイド装着)、3.5インチベイ、3.5インチシャドウベイに設置されたドライブをフロントから簡単に設置/取り外しすることができます。

・HDDの振動を吸収するゴムグロメット搭載

3.5インチシャドウベイにはゴムグロメットを搭載しています。ハードディスクの振動を吸収し、ノイズを緩和いたします。またフロントより簡単に引き出すことができる専用スライダーを備えています。

・リアにスピード調節可能なファンを搭載

ケースのリアには、3段階のスピード調節機能付120mm TriCoolファンを1基搭載しています。速度設定は1200RPM~2000RPMまで設定でき、ご使用になられる環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

・フロントに 92mm ファンを 2 基増設可能

冷却性能を高める拡張性にも優れています。ケースフロントに 92mm ファンを 2 基増設可能です。フロントファンは、ケース前面から空気を取り込むように設置いたします。Antec Tricool 92mm ファンを低速の設定にて、設置することをお勧めいたします。

・便利なフロントアクセス機能

使いやすいフロントアクセス機能を搭載。USB2.0 コネクタ×2、Audio in/out×1、IEEE1394 (FireWire, LinkR) コネクタ×1 を備えています。

・足元しっかり固定！大きなゴム付き。

大型のゴム足置を行えますを採用することにより、ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力にて安定した設定になります。

・Antec Quality 3 年間保証

Antec は新製品に製造上の不良または部品の不良に起因する欠陥がないことを保証します。Antec LED ライト関連製品は保証期間は 1 年間です。その他の Antec 製品については、新品の場合、購入日から 3 年間の部品・修理保証が提供されます。

Atlas 製品詳細

型番	Atlas
カラー	ブラック
ケース寸法	205(幅) × 468(奥行き) × 430(高さ)ミリ
5.25 インチベイ	3
3.5 インチベイ	1(3.5 インチ変換アダプターを外すことにより、5 インチベイとしての利用可能)
3.5 インチベイシャドウ	4
拡張スロット	7
材質	冷延鋼鉄
対応マザーボード	Standard ATX / Micro ATX
対応電源	ATX
フロントポート	USB2.0 コネクタ × 2、Audio in/out × 1、IEEE1394(FireWire,i.LinkR)コネクタ × 1
重量	12.5kg

搭載電源 SPEC

True Power2.0 TP2-550EPS12V (SLI 対応、SSI/EPS 対応)

DC Output	+5V	+12V1	+12V2	+3.3V	-12V	+5VSB
MAX	40A	19A	19A	32A	1.0A	2.0A
MIN	0.5A	0.4A	0.4A	0.5A	0A	0A

メイン電源コネクタ(20Pin/24Pin) × 1、補助 4Pin 電源コネクタ × 1+1(4/8Pin 仕様)、FDD 電源コネクタ × 2、S-ATA 電源コネクタ × 4、ペリフェラル電源コネクタ × 5、FM 電源コネクタ × 1、FAN 専用ペリフェラル × 2、PCI-E 電源コネクタ × 2

サイズ: 150(幅) × 140(奥行) × 86(高さ)ミリ

・詳しくはこちらの「TP2 550EPS12V」をご参照ください。

http://www.links.co.jp/html/press2/news_truepower2.html

搭載ケースファン SPEC

リア: TriCool 120mm × 1 (DC12V 10.2V ~ 13.8V)

Select speed	Air flow	Acousical Noise
1200RPM	39CFM	25dBA
1600RPM	56CFM	28dBA
2000RPM	79CFM	30dBA

フロント: 92mm(オプション) × 2

Atlas 発売詳細

-発売日

2006年6月17日

-製品型番

Atlas

-店頭予想価格

Atlas 24,800円前後(税込)(OPEN)

-製品画像

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/atlas-01.jpg>

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/atlas-02.jpg>

-製品情報

http://www.links.co.jp/html/press2/news_atlas.html

機能改善、仕様変更などの理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL 03-5812-5820 FAX03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 西條結城

TEL 03-5812-6146 FAX03-5812-6156

東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MF ビル 3F

E-mail: saijo@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>