

報道関係者各位

2007年7月19日

GIGABYTE UNITED 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel P35 チップセット搭載！ FSB1333、DDR2 対応！ 必要最低限のスペックを搭載したローエンドモデル GA-P35-S3L 発売

GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、Intel P35 チップセット搭載、必要最低限のスペックを搭載したローエンドモデル GA-P35-S3L を 2007 年 7 月 21 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

GA-P35-S3L は、新チップセット Intel P35 を搭載した ATX 規格の DDR2 対応のマザーボードです。Core2 Duo、Core2 Extreme Quad Core、Core2 Quad など最新のデュアル/クアッドコア CPU に対応し、45nm プロセスルールで製造される次世代デュアル/クアッドコア CPU にも対応いたします。最新 OS の Windows Vista に完全対応しています。

GIGABYTE 独自のソフトウェアテクノロジーにより、快適なオーバークロック、BIOS やドライバの設定をより簡単に行うことができます。BIOS 設定時のクラッシュを防ぎ、リカバリの設定を容易にしています。有害物質の使用を制限した、RoHS 指令にも適合している環境に優しい製品になります。



主な対応インターフェースは、高速なグラフィックスインターフェイス PCI Express × 16 スロット、高速な DDR2 - 1066MHz メモリをサポートするデュアルチャンネル対応のメモリスロット、1000Mb/秒のギガビット LAN、3Gb/秒の SATA になります。高速なデータ転送を実現いたします。オーディオは、192kHz/32 ビットの高音質フォーマットや 7.1 チャンネルに加えて、2 チャンネルのステレオ音声をサポートします。最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。

対応 CPU は、ソケット LGA775、Core2 Extreme Quad Core(QX/X シリーズ)、Core2 Quad、Core2 Duo、Pentium Extreme Edition、PentiumD、Pentium4、CeleronD です。対応メモリは、メモリスロット × 4、DDR2、クロック 1066/800/667/533MHz、最大 8GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express × 16 スロット × 1、PCI Express × 1 スロット × 3、PCI スロット × 3 です。

ストレージ接続は、SATA × 4、IDE × 1、FDD × 1、USB 2.0 × 12(リアパネル I/O ポート 4 ×、内部 I/O コネクタ × 8) [1] です。リアパネル I/O ポートは、USB 2.0 × 4、SPDIF(光角型) × 1、SPDIF(同軸) × 1、オーディオ 6 ジャック × 1、COMA × 1、ギガビット LAN × 1、PS/2 マウス × 1、PS/2 キーボード × 1 です。

同梱ケーブルは、SATA II ケーブル × 2、IDE ケーブル × 1、FDD ケーブル × 1 が付属 [2] します。フォームファクタ は ATX、サイズは 305mm × 210mm になります。

[1] 最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

[2] 2007 年 7 月 21 日現在の付属品となります。付属品は予告なく変更される可能性があります。

GA-P35-S3L 製品特徴

新チップセット Intel P35 搭載

新チップセット Intel P35 を搭載した ATX 規格の FSB1333MHz、DDR2 対応のマザーボードです。Core2 Duo、Core2 Extreme Quad Core、Core2 Quad など最新のデュアル/クアッドコア CPU に対応し、Windows Vista に完全対応しています。45nm プロセスルールで製造される次世代デュアル/クアッドコア CPU も対応いたします。

Windows Vista 完全対応

GIGABYTE のマザーボードとグラフィックスカードは、すべて Windows Vista Premium のハードウェア要求を満たしています。安心できる Windows Vista Premium 環境をサポートいたします。GIGABYTE は常に技術の先端をリードし、お客様にトータルなラインナップをお届けします。

DDR2-1066MHz デュアルチャンネル対応

2本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。また DDR2 の力を引き出す、より高速な DDR2-1066MHzメモリをサポートいたします。

3Gb/秒 SATA インターフェイス対応

新しい 3Gb/秒 SATA インターフェイスに対応しています。従来の 1.5Gb/秒 SATA インターフェイスの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速な 3Gb/秒 SATA インターフェイスにより快適なドライブ環境を提供いたします。

1000Mb/秒 ギガビット LAN ポート対応

新しいギガビットネットワークインターフェイスは、データ転送速度が最大で 1000Mb/秒と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消するため、優れたネットワークパフォーマンスを実現します。ストリーミング、ビデオコンテンツなどの利用には理想的です。

PCI-Express インターフェイス搭載

シリアル転送インターフェイスの PCI-Express は、最小構成の伝送路(レーン)を複数束ねた構成になっていることが多く、1レーンで構成された PCI-Express ポートを PCI-Express x1 といった具合に呼称します。データ転送レートは、PCI-Express x16 片方向で 4GB と転送レートが 4 倍になることで AGP より高速にグラフィック処理を行ないます。より高い帯域幅を提供いたします。

7.1 チャンネル+2チャンネルオーディオ対応

7.1 チャンネルサウンド再生に加え、フロントパネルステレオ出力経由で 2チャンネルの独立したステレオ音声出力(マルチストリーム)をサポートいたします。

ファンレスタイプ(0dB)のヒートシンクを採用

GIGABYTE 独自のファンレスのヒートシンクでチップセットを効果的に冷却します。ファンレスタイプ(0dB)のため、静音性の高い PC を構築できます。

快適なオーバークロック機能 - Speed(スピード)

Download Center、@BIOS、Q-Flash、Xpress Install、Boot Menu、Smart LAN、Smart Fan などのユニークでフレンドリーなソフトウェアを用いることで、BIOS やドライバの設定をより簡単に行うことができます。

簡単なシステム設定 - Smart(スマート)

S/N 比 106dB という優れた高性能 DAC(デジタルアナログコンバータ)を採用しています。最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Defini Audio に対応しています。192kHz/32 ビットの高品質フォーマットや 7.1 チャンネルに加えて、2チャンネルのステレオ音声をサポートします。シネマ級のサラウンド効果を発揮し、Windows Vista PC に最適です。

安全なシステム設計 - Safe(セーフ)

Dual BIOS Plus、C.O.M.、@BIOS Setting Recovery、Xpress Recovery2、HDD S.M.A.R.T.、PC Health Monitor など優れたハードウェアの設計とソフトウェアにより、BIOS 設定時のクラッシュを防ぎ、リカバリの設定を安易にしています。

RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令にも適合しています。鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤を含有しない、環境に優しい製品です。

GA-P35-S3L 製品 SPEC

型番	GA-P35-S3L		
フォームファクタ	規格	ATX	
	FSB	1333/1066/800MHz	
	サイズ	305mm × 210mm	
CPU	対応ソケット	LGA775	
	対応 CPU	Core2 Extreme Quad-Core (QX/X シリーズ) Core2 Duo Core2 Quad Pentium ExtremeEdition PentiumD Pentium4 CeleronD 必ず対応 CPU リストをご確認ください。	
チップセット	ノースブリッジ	Intel P35	
	サウスブリッジ	Intel ICH9	
	IEEE 1394a	--	
	LAN	Realtek RTL8111B	
	オーディオ	Realtek ALC888	
	I/O	ITE 8718GX	
メモリ	デュアルチャンネル	対応	
	メモリスロット	4	
	メモリクロック	1066/800/667/533MHz	
	メモリ規格	DDR2	
	メモリ最大容量	8GB	
拡張スロット	PCI Express × 16	1	
	PCI Express × 4	--	
	PCI Express × 1	3	
	PCI	3	
	SLI	非対応	
	ATI Cross Fire	非対応	
SATA	対応規格	SATA 3Gb/s	
	ポート	4 (Intel ICH9 チップ)	
	RAID	--	
IDE/FDD/USB/IEEE	IDE	1	
	FDD	1	
	IEEE 1394a	--	
	USB 2.0	最大 12 (リアパネル I/O ポート×4、内部 I/O コネクタ×8) 最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。	
オンボード機能	オーディオ	7.1 チャンネル+2 チャンネルオーディオ	
	LAN	1000BASE-T	
リアパネル I/O ポート	VGA	--	
	USB 2.0/1.1	4	
	SPDIF (光角型)	1	
	SPDIAF (同軸)	1	
	背面オーディオ 6 ジャック	1	
	IEEE 1394a	--	
	パラレル	--	
	COMA	1	
	ギガビット LAN	1	
	PS/2 マウス	1	
	PS/2 キーボード	1	
	内部 I/O ポート	ATX 24 ピン電源	1
		ATX 4 ピン 12V 補助電源	1
PCI-E 4 ピン 12V 補助電源		--	
FDD		1	
IDE		1	
IEEE 1394a		--	
USB2.0		4(8 ポート使用可能)	
TPM 接続		--	
COMA		--	
COMB		--	
HDMI		--	
S/PDIF 入力		1	
S/PDIF 入力/出力		--	
CPU ファン 4 ピン		1	
システムファン 4 ピン		1	
システムファン 3 ピン	1		

	パワーファン 3 ピン	1
	ノースブリッジファン 3 ピン	--
	フロントパネル	1
	フロントオーディオ接続	1
	CD In	1
	電源 LED	1
部品特徴	ヒートパイプ	--
	ヒートシンク	ノースブリッジ、サウスブリッジ
	コンデンサ	日本メーカ製の耐久性固体コンデンサ (CPU 周りのみ)
	MOSFET	MOSFET
	コアチョーク	フェライトコアチョーク
	BIOS	Virtual DualBIOS 搭載、8Mbit フラッシュ ROM ×1、AWARD BIOS 使用、PnP 1.0a DMI 2.0 SM BIOS 2.3 ACPI 1.0b 対応
	RoHS	準拠
同梱ケーブル	SATA II ケーブル	2
	IDE ケーブル	1
	FDD ケーブル	1
	eSATA ケーブル	--
	USB ケーブル	--
ご利用の際の注意	チップベンダーによりリナックスのサポートが異なりますので、リナックスをご利用の場合には各チップベンダーからドライバを入手ください。Windows9x および ME はサポート終了の為、各チップベンダーより対応ドライバが更新された場合を除き、掲載の更新はありません。	

GIGABYTE UNITED について

GIGABYTE UNITED は、すべてのマザーボード及びグラフィックスカードの開発、販売、マーケティング、サポート事業を担当いたします。効率的な経営体制を構築し、サポート体制及び開発体制のさらなる強化により、全世界のお客様へのサービス及び製品の品質向上を目指します。

リンクスについて

株式会社リンクスインターナショナルは、マザーボード及びグラフィックスカードの製造を行っている GIGABYTE UNITED の正規代理店として、日本ギガバイトユナイテッドと共に一体となり、効率的な販売、マーケティング、ユーザーサポート業務を目指し、GIGABYTE マザーボード及び、GIGABYTE グラフィックス カードの販売体制を強化して行きます。より詳しい情報は www.links.co.jp をご確認ください。

GA-P35-S3L 発売詳細

-発売日:

2007年7月21日

-製品名称:

GA-P35-S3L

-店頭予想売価:

15.100 円前後 (OPEN)

-製品高解像度:

<http://www.links.co.jp/html/press2/image/p35s3l-16b.jpg>

-製品情報ページ:

http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p35-s3l.html

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGABYTE UNITED 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>

報道関係のお問い合わせ先:

GIGABYTE UNITED 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-6156
東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MF ビル 3F
E-mail: jibiki@links.co.jp

法人関係のお問い合わせ先:

GIGABYTE UNITED 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル
法人営業担当 中嶋 寿和
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: nakashima@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>