

報道関係者各位

2008年11月25日  
株式会社リンクスインターナショナル

## いつでもどこでも充電できる多機能ソーラーバッテリー充電器 手のひらサイズで重さもわずか 80g！軽くて丈夫なアルミニウム採用 カラーも選べる全 7 色 iCharge eco DX 発売

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、手のひらサイズで重さもわずか 80g！カラーも選べる全 7 色！いつでもどこでも充電できる多機能ソーラーバッテリーiCharge eco DX を 2008 年 11 月 29 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

iCharge eco DX(アイチャージ エコ デラックス)は、docomo、au、SoftBank 等の各種携帯、DS Lite、PSP 等の各種ゲーム機、iPod 等の各種音楽プレイヤーなど様々なモバイル機器に充電できる多機能ソーラーバッテリー充電器です！

iCharge eco DX は、バッテリーを内蔵した手のひらサイズ(縦 107.5×横 51.5×厚さ 15.3mm)のコンパクトな多機能ソーラーバッテリー充電器です。重さもわずか 80g です。持ち運べるように本体には、軽くて丈夫なアルミニウムを採用しています。お好みのカラーを選択できるように 7 色のカラーバリエーション(シルバー、グリーン、ブルー、ピンク、レッド、ブラック、ホワイト)を用意いたしました。

## STYLISH AND COMPACT 多機能で高性能なソーラーバッテリー充電器



iCharge eco DX は、3 通りの充電(蓄電)方式を採用しています。1 つ目は、ソーラーパネルを使い太陽光で充電(蓄電)する方法です。2 つ目は、AC コンセントから充電(蓄電)する方法です。3 つ目は、パソコンの USB コネクタから充電(蓄電)する方法です。外出先でも、オフィスでも、室内でも、場所を選ばずバッテリー本体へ最適な充電ができます。充電環境が無い場所でも太陽から充電(蓄電)できます。太陽光を効率よく変換するシリコン単結晶型ソーラーパネルを採用しています。

iCharge eco DX は、docomo、au、SoftBank など各種携帯電話用の充電コネクタに加え、NINTENDO DS Lite、ソニープレイステーション・ポータブル PSP の充電コネクタを同梱しています。一般的な携帯電話やポータブルゲーム機にご利用いただけます。また本体の出力部分には、USB コネクタを採用しています。USB コネクタから充電できる機器であれば、同じように利用することができます。

多数の機種が発売されている Apple iPod に関しては、iPod 用充電コネクタや DC 充電プラグを添付することにより、ほぼ全ての iPod に対応しています。さらに miniUSB コネクタ、MicroUSB コネクタを同梱しています。E-MOBILE や WILLCOM のモバイルにも利用することができます。

iCharge eco DX は、電力の出力に USB コネクタを採用しています。パソコンなどの USB コネクタから充電できる機器であれば、同じように利用することができます。最近は多くの製品で、USB 充電を採用しています。今後どんどん利用できる機器が増えてゆきます。

iCharge eco DX は、バッテリー本体に充電(蓄電)を行っている間は、右側の LED が光ります。例えば、ソーラーパネルから充電(蓄電)されているか、一目で判断することができます。左側の LED は、バッテリーの残量を表します。フル充電時には、緑色に点灯します。バッテリーの残量が少なくなると赤く点灯します。2 つの LED で、バッテリーの状況が簡単にわかります。

型番は ICEDX-B(ブラック)、ICEDX-W(ホワイト)、ICEDX-S(シルバー)、ICEDX-R(レッド)、ICEDX-P(ピンク)、ICEDX-IB(ブルー)、ICEDX-G(グリーン)。サイズは縦 107.5mm×横 51.5mm×厚さ 15.3mm。重さは約 80g。付属品は、本体保護袋、本体充電用 AC アダプタ、USB リストラクチャーケーブル、USB 延長ケーブル、ユーザーズガイド、GBA・DS コネクタ、DSLite コネクタ、9.5mm 丸コネクタ、SoftBank・FOMA コネクタ、au コネクタ、MicroUSB コネクタ(WILLCOM 一部対応)、iPod Dock コネクタ、iPodShuffle 用 4 端子ミニプラグ、Mini USB コネクタです。保証は 1 年間です。

※記載されている会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。  
※デザイン、仕様などは予告無く変更される場合があります。

## ■ iCharge eco DX 製品特徴

### 多機能ソーラーバッテリー充電器！

iCharge eco DX(アイチャージ エコ デラックス)は、docomo、au、SoftBank 等の各種携帯、DS Lite、PSP 等の各種ゲーム機、iPod 等の各種音楽プレイヤーなど様々なモバイル機器に充電できる多機能ソーラーバッテリー充電器です！

### 手のひらサイズでわずか 80 グラム！

iCharge eco DX は、バッテリーを内蔵した手のひらサイズ(縦 107.5×横 51.5×厚さ 15.3mm)のコンパクトな多機能ソーラーバッテリー充電器です。重さもわずか 80g です。持ち運べるように本体には、軽くて丈夫なアルミニウムを採用しています。

### 7 色のカラーバリエーション！

お好みのカラーを選択できるように 7 色のカラーバリエーション(シルバー、グリーン、ブルー、ピンク、レッド、ブラック、ホワイト)を用意いたしました。

### いつでもどこでも充電できる！

iCharge eco DX は、3 通りの充電(蓄電)方式を採用しています。いつでもどこでもバッテリー本体に最適な充電ができます。また同梱されている多数のコネクタを利用すれば、さまざまなモバイル機器の予備バッテリーとして利用することができます。

### 太陽から充電！3 つの充電(蓄電)に対応！

iCharge eco DX は、3 通りの充電(蓄電)方式を採用しています。1 つ目は、ソーラーパネルを使い太陽光で充電(蓄電)する方法です。太陽光を効率よく変換するシリコン単結晶型ソーラーパネルを採用しています。

### AC から充電！3 つの充電(蓄電)に対応！

iCharge eco DX は、3 通りの充電(蓄電)方式を採用しています。2 つ目は、AC コンセントから充電(蓄電)する方法です。

## USB から充電！3つの充電(蓄電)に対応！

iCharge eco DX は、3通りの充電(蓄電)方式を採用しています。パソコンの USB コネクタから充電(蓄電)する方法です。

## 携帯～ゲーム機まで多数の機種に対応！

iCharge eco DX は、docomo、au、SoftBank など各種携帯電話用の充電コネクタに加え、NINTENDO DS Lite、ソニープレイステーション・ポータブル PSP の充電コネクタを同梱しています。一般的な携帯電話やポータブルゲーム機にご利用いただけます。

## iPod～モバイルまでの多数の機種に対応！

多数の機種が発売されている Apple iPod に関しては、iPod 用充電コネクタや DC 充電プラグを添付することにより、ほぼ全ての iPod に対応しています。さらに miniUSB コネクタ、MicroUSB コネクタを同梱しています。E-MOBILE や WILLCOM のモバイルにも利用することができます。

## USB 充電対応機器に対応！

iCharge eco DX は、電力の出力に USB コネクタを採用しています。パソコンなどの USB コネクタから充電できる機器であれば、同じように利用することができます。最近は多くの製品で、USB 充電を採用しています。今後もどんどん利用できる機器が増えてゆきます。

## ひとめで充電状況が分かる！

iCharge eco DX は、バッテリー本体に充電(蓄電)を行っている間は、右側の LED が光ります。左側の LED は、バッテリーの残量を表します。フル充電時には、緑色に点灯します。バッテリーの残量が少なくなると赤く点灯します。2つの LED で、バッテリーの状況が簡単にわかります。

## ■ iCharge eco DX 製品詳細

名称	iCharge eco DX
型番	ICEDX-B/ブラック/ 4529327890201 ICEDX-W/ホワイト/ 4529327890218 ICEDX-S/シルバー/ 4529327890225 ICEDX-R/レッド/ 4529327890256 ICEDX-P/ピンク/ 4529327890232 ICEDX-IB/ブルー/ 4529327890249 ICEDX-G/グリーン/ 4529327890263
サイズ	縦 107.5mm × 横 51.5mm × 厚さ 15.3mm
重量	約 80g
バッテリー	リチウムポリマー電池
容量	1350mAh
入力電圧	DC5.0V～5.5V
入力電流	最大 600mA
出力電圧	DC5.5V±0.2V(無負荷)
出力電流	最大 700mA
サイクル寿命	500 回前後
使用範囲温度	-20 度～60 度
使用範囲湿度	10～85%
使用範囲空気圧力	86kpa～106kpa
保護回路機能	過電流、過放電、過電圧
USB からの充電(蓄電)時間	約 5 時間でフル充電
AC からの充電(蓄電)時間	約 3.5 時間でフル充電
太陽光からの充電(蓄電)時間	15～24 時間でフル充電
取得安全規格	PSE、CE
保証期間	1 年間

セット内容	本体/本体保護袋/本体充電用 AC アダプタ/USB リストラクチャーケーブル/USB 延長ケーブル/ユーザーズガイド/GBA・DS コネクタ /DSLite コネクタ/9.5mm 丸コネクタ/SoftBank・FOMA コネクタ/au コネクタ/MicroUSB コネクタ(WILLCOM 一部対応)/iPod Dock コネクタ/iPodShuffle 用 4 端子ミニプラグ/Mini USB コネクタ
材質	本体上部:プラスチック 本体下部:アルミニウム
注意	※記載されている会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。 ※デザイン、仕様などは予告無く変更される場合があります。

## ■ iCharge eco DX 発売詳細

### -発売日

2008 年 11 月 29 日

### -製品名称

iCharge eco DX

### -製品型番

ICEDX-B/ブラック/ 4529327890201  
 ICEDX-W/ホワイト/ 4529327890218  
 ICEDX-S/シルバー/ 4529327890225  
 ICEDX-R/レッド/ 4529327890256  
 ICEDX-P/ピンク/ 4529327890232  
 ICEDX-IB/ブルー/ 4529327890249  
 ICEDX-G/グリーン/ 4529327890263

### -店頭予想売価

9.800 円前後

### -製品高解像度

<http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html#gazo>

### -製品ページ

<http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html>

## ● iCharge eco DX ノベルティのご相談はこちらから

営業担当	営業部ノベルティ部門担当 山上
ロット数量目安	パッケージの変更など(本体は変更しない)1000 個以下。
	カラー/ロゴの変更(本体の変更)1000 個以上。
	サイズや素材の変更(設計の変更)2000 個以上。
詳しくは	<a href="http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html#novl">http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html#novl</a>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:  
 株式会社リンクスインターナショナル  
 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 e-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:  
 株式会社リンクスインターナショナル  
 広報担当 地挽 まゆみ  
 TEL: 03-5812-6146 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
 E-mail: [jibiki@links.co.jp](mailto:jibiki@links.co.jp)  
 URL: <http://www.links.co.jp>