

報道関係者各位

2008年12月2日

Foxconn 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Atom230 を搭載した低価格な MiniITX ベアボーン R11S2MI-BA 発売
一般的な 5.25 インチの光学ドライブや 3.5 インチの HDD を利用可能
ケース、電源、マザーボード、CPU、カードリーダーのセットです

Foxconn 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、シングルコアの CPU Atom230 搭載。ケース、電源、マザーボード、CPU、カードリーダーがセットになった低価格 MiniITX ベアボーン R11S2MI-BA を 2008 年 12 月 6 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

R11S2MI-BA は、シングルコアの CPU Atom230 を搭載した低価格な MiniITX ベアボーンです。小さなサブパソコンが欲しい方や、あまった部品でもう一台パソコンを組み立てたい方に最適です。ケース、電源、マザーボード、CPU、カードリーダーがセットになっています。グラフィックスもオンボードです。OS、メモリ、HDD、光学ドライブをご用意いただければシステムを構築できます。自作初心者にもオススメです。



R11S2MI-BA は、カードリーダーを搭載した 150W 電源付の MiniITX ケースと Atom230 オンボードの Intel 945GC+ICH7 チップセット搭載 MiniITX マザーボードをセットにしたベアボーンです。優れた点として、一般的な 5.25 インチの光学ドライブや 3.5 インチの HDD を搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。

92mm のシステムファンを採用しています。ファンコントロール機能により、静音と冷却を両立しました。静かにマザーボード全体を冷却します。3.5 インチベイには、CF スロット、SmartMedia スロット MS/MS Duo スロット、SD/MMC スロットを搭載したカードリーダーを採用しています。

利用可能なドライブベイは 5.25 インチ×1、3.5 インチシャドウ×1。拡張スロット×1(ロープロ)。本体サイズは、95(幅)×283(奥行)×282(高)mm。搭載マザーボードは、Atom230 オンボードの Intel 945GC+ICH7 チップセット搭載 MiniITX マザーボード。電源は 150W。システムファンは 92mm ファン。フロントポートは USB2.0 コネクタ×2、Audio in/out×1 になります。

対応メモリはメモリスロット×1、メモリクロック 533MHz、DDR2 メモリ、最大 2GB に対応しています。画像出力は D-Sub です。拡張スロットは SATA×2、PCI×1 です。対応 OS は Windows Vista、Windows XP です。

■ R11S2MI-BA 製品特徴

安価な MiniITX ベアボーン

R11S2MI-BA は、150W 電源とカードリーダーを搭載した MiniITX ケースに Atom230 搭載 MiniITX マザーボードをセットにしたベアボーンです。さらに一般的な 5.25 インチの光学ドライブや 3.5 インチの HDD を搭載できます。安価にシステムを構築できます。

AtomCPU 搭載マザーボード

シングルコアの Atom230 と Intel 945GC+ICH7 チップセットを搭載した MiniITX 規格のマザーボードを採用しています。グラフィックスもオンボードです。OS、メモリ、HDD、光学ドライブをご用意いただければシステムを構築できます。

5.25 インチドライブベイ採用

スリム光学ドライブではなく、一般的な 5.25 インチの光学ドライブを搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。

3.5 インチシャドウ採用

2.5 インチなど小さな HDD ではなく、一般的な 3.5 インチの HDD を搭載できます。安価で作りやすいシステム構成に対応しています。

92mm のシステムファン採用

静かにマザーボード全体を冷却します。ファンコントロール機能により、静音と冷却を両立しました。

フロント USB とフロントオーディオ採用

便利なフロント USB とフロントオーディオを採用しています。簡単に関連機器を接続できます。

3.5 インチベイにカードリーダー採用

CF スロット、SmartMedia スロット MS/MS Duo スロット、SD/MMC スロットを搭載したカードリーダーを採用しています。

たっぷり容量の 150W 電源を採用

MiniITX に搭載されている電源としては、大容量となる 150W 電源を搭載しています。ドライブや HDD など安心して接続できます。

■ R11S2MI-BA 製品詳細

型番	R11S2MI-BA
カラー	ブラック
ケースサイズ	95(幅)×283(奥行)×282(高)mm
5.25 インチベイ	1
3.5 インチベイ	0(カードリーダー専用)
3.5 インチベイシャドウ	1
拡張スロット	1(ロープロファイル)

搭載マザーボード	Atom230 オンボードの Intel 945GC+ICH7 チップセット搭載 MiniITX マザーボード
搭載電源	TFX 150W
搭載カードリーダー	CF スロット、SmartMedia スロット MS/MS Duo スロット、SD/MMC スロット
ケースファン	92mm ファン
フロントポート	USB2.0 × 2、Audio in/out × 1
保証	1 年間
同梱物	フルカラーマニュアル、ドライバ CD、SATA ケーブル、スタンド

■搭載マザーボード詳細

型番	45CTP	
CPU	Atom230	
フォームファクタ	規格	MiniITX
	FSB	533 MHz
	サイズ	170mm × 170mm
チップセット	ノースブリッジ	Intel 945GC
	サウスブリッジ	ICH7
	IEEE 1394a	---
	LAN	Realtek RTL8101E
	オーディオ	Realtek ALC662
メモリ	メモリスロット	1
	メモリクロック	533MHz
	メモリ規格	DDR2 240 ピン DIMM
	メモリ最大容量	2GB
拡張スロット	PCI Express x16	---
	PCI Express x8	---
	PCI Express x4	---
	PCI Express x1	---
	PCI	1
	NVIDIA SLI	非対応
	ATI Cross FireX	非対応
SATA	対応規格	SATA II 3Gb/s
	ポート	2
	RAID	---
IDE/FDD/USB/IEEE	IDE	---
	FDD	---
	USB 2.0	6
	IEEE 1394a	---
オンボード機能	オーディオ	5.1 チャンネル
	グラフィック	Intel 945GC
	LAN	10/100M LAN
背面パネルのコネクタ	D-Sub	1
	DVI-D	---
	HDMI	---
	USB 2.0/1.1	4
	SPDIF(光角型)	---
	SPDIF(同軸)	---
	オーディオ 3 ジャック	1
	IEEE 1394a	---
	パラレル	---
	COM	---
	LAN	1
	PS/2 マウス	1
	PS/2 キーボード	1
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	FDD	---
	IDE	---

	SATA	2
	IEEE 1394a	--
	USB	2
	パラレル	--
	COM	1
	S/PDIF 入力	--
	S/PDIF 出力	--
	CPU ファン	1
	システムファン 4ピン	1
	システムファン 3ピン	--
	パワーファン 3ピン	--
	ノースブリッジファン 3ピン	--
	フロントパネル	1
	フロントオーディオ	1
	CD IN	--
部品特徴	BIOS	4MB flash EEPROM w/ LAN boot PnP、ACPI、WfM、DMI 2.0
対応 OS	Windows® Vista (32bit/64bit) Windows® XP (SP2 以降) Windows® XP Professional x64 Edition	

■ 搭載電源詳細

型番	FSP150-50GLT
電源容量	150W
AC INPUT	100-240V、2.5-1.5A、50-60Hz
+3.3V	12A
+5V	14A
+12V	10A
+5Vsb	2A
-12V	0.3A
20+4 ピン電源コネクタ	1
4 ピン CPU 補助電源コネクタ	1
ペリフェラル電源コネクタ	--
SATA 電源コネクタ	2
FDD 電源コネクタ	--

■ R11S2MI-BA 発売詳細

-発売日

2008 年 12 月 6 日

-型番

R11S2MI-BA

-店頭予想売価

14.800 円前後

-製品高解像度

<http://www.links.co.jp/items/bigr11s2mi1.jpg>

<http://www.links.co.jp/items/bigr11s2mi2.jpg>

<http://www.links.co.jp/items/bigr11s2mi3.jpg>

<http://www.links.co.jp/items/bigr11s2mi4.jpg>

-製品ページ

<http://www.links.co.jp/items/foxconn-barebone/r11s2miba.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
営業部 TEL 03-5812-5820 FAX03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>